


SBMR 22




	IC	M	S	BS
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2207	22.000	3	8.00	1.99




Valores de inicio adecuados para la velocidad de corte (vc), avance (f) y profundidad de corte (ap). Consulte nuestra APP Calculadora de mecanizado para obtener más cálculos.

Producto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)




Diseño estable para desbaste pesado.

SBMR 2207DZSR	M8326	—	140	0.38	8.5	—	—	—	130	0.38	8.5	—	—	—	—	—	—
	M8346	—	120	0.38	8.5	70	0.38	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M9325	—	175	0.38	8.5	—	—	—	165	0.38	8.5	—	—	—	—	—	—



Geometría R con diseño estable para mecanizado pesado.

SBMR 2207DZSR-R	M5326	—	160	0.44	9.8	—	—	—	150	0.44	9.8	—	—	—	—	—	—
	M8326	—	135	0.44	9.8	—	—	—	125	0.44	9.8	—	—	—	—	—	—
	M8346	—	115	0.44	9.8	65	0.40	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—



a_s DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SBMR 22	SBMR 22-R	SBKX 22
	—	—	—
	1.99	1.99	11.84

