




CSSPR 2525 M 12

Portaherramientas de torneado ISO C
Número de pedido: 6756977

Herramienta de torneado de sujeción superior para sujetar una plaquita cuadrada positiva con un diámetro de círculo inscrito de 12,7 mm, 3,18 mm de espesor (designación ISO SP.. 1203...), corte lateral derecho de 45° con mango desplazado, altura de herramienta de 25 mm x 25 mm de ancho x 150 mm de largo para biselado, torneado cónico, torneado copiado unidireccional y multidireccional, torneado frontal sin reborde y torneado longitudinal sin reborde



Característica del Producto



Acabado: calidad superficial muy buena - Opción Alternativa



Mecanizado medio: calidad superficial buena - Primera Opción



Desbaste: rugosidad superficial ilimitada - Primera Opción



Adecuado para condiciones de trabajo muy inestables - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo inestables - Primera Opción



Adecuado para condiciones de trabajo estables - Primera Opción

Operación del producto



Achaflanado (biselado) - Primera Opción



Torneado cónico exterior - Primera Opción



Torneado en copia multidireccional, exterior - Primera Opción



Torneado en copia unidireccional, exterior - Primera Opción



Torneado longitudinal sin hombro – externo - Uso principal



Refrentado sin escuadra - Primera Opción

DETALLE DEL PRODUCTO

Detalle del Producto

Descripción	Valor
Número EAN	3603602923431
Número de EDP	6756977
Código de pedido ANSI	CSSPR 2525 M 12
Peso bruto - gramo	778.5
Tamaño de la plaquita	12