


CTAPR 2020 K 16

Portaherramientas de torneado ISO C
Número de pedido: 6756821



Herramienta de torneado con abrazadera superior para sujetar una plaquita positiva triangular con un diámetro de círculo inscrito de 9,525 mm, 3,18 mm de grosor (designación ISO TP.. 1603...), corte lateral de 90° a la derecha con mango cilíndrico, 20 mm de alto x 20 mm de ancho x 125 mm de largo para torneado cónico y longitudinal sin hombro



Característica del Producto



Acabado: calidad superficial muy buena - Opción Alternativa



Mecanizado medio: calidad superficial buena - Primera Opción



Desbaste: rugosidad superficial ilimitada - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo inestables - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo estables - Primera Opción

Operación del producto



Achaflanado (biselado) - Opción Alternativa



Torneado cónico exterior - Primera Opción



Torneado en copia unidireccional, exterior - Opción Alternativa



Torneado longitudinal con escuadra, exterior - Opción Alternativa



Torneado longitudinal sin hombro - externo - Uso principal

DETALLE DEL PRODUCTO

Detalle del Producto

Descripción	Valor
Número EAN	3603602921871
Número de EDP	6756821
Código de pedido ANSI	CTAPR 2020 K 16
Peso bruto - gramo	400
Tamaño de la plaquita	16