




CTFPR 2525 M 16

Portaherramientas de torneado ISO C
Número de pedido: 6757170

Herramienta de torneado de sujeción superior para sujetar una plaquita positiva triangular con un diámetro de círculo inscrito de 9,525 mm, 3,18 mm de espesor (designación ISO TP.. 1603...), corte final de 90° a la derecha con mango desplazado, altura de herramienta de 25 mm x 25 mm de ancho x 150 mm de largo para torneado frontal sin hombro



Característica del Producto



Acabado: calidad superficial muy buena - Opción Alternativa



Mecanizado medio: calidad superficial buena - Primera Opción



Desbaste: rugosidad superficial ilimitada - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo inestables - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo estables - Primera Opción

Operación del producto



Achaflanado (biselado) - Opción Alternativa



Refrentado con escuadra - Opción Alternativa



Refrentado sin escuadra - Primera Opción

DETALLE DEL PRODUCTO

Detalle del Producto

Descripción	Valor
Número EAN	3603602925367
Número de EDP	6757170
Código de pedido ANSI	CTFPR 2525 M 16
Peso bruto - gramo	750
Tamaño de la plaquita	16