



S25T-CTFPR 16

Boring Bar ISO C - Right Hand
Número de pedido: 6756959

Barra de mandrinar con abrazadera superior para sujetar una plaquita positiva triangular con un diámetro de círculo inscrito de 9,525 mm, 3,18 mm de espesor (designación ISO TP.. 1603...), corte final de 90° a la derecha con mango desplazado, acero sin orificio de refrigeración , 25 mm de diámetro x 300 mm de largo para mandrinado cónico y longitudinal con y sin hombro

Característica del Producto



Acabado: calidad superficial muy buena - Opción Alternativa



Mecanizado medio: calidad superficial buena - Primera Opción



Desbaste: rugosidad superficial ilimitada - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo inestables - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo estables - Primera Opción

Operación del producto



Achaflanado interior (biselado) - Opción Alternativa



Torneado cónico interior - Primera Opción



Torneado longitudinal con escuadra, interior - Opción Alternativa



Torneado longitudinal sin escuadra, interior - Primera Opción

DETALLE DEL PRODUCTO

Detalle del Producto

Descripción	Valor
Número EAN	3603602923257
Número de EDP	6756959
Código de pedido ANSI	S25T-CTFPR 16
Peso bruto - gramo	1100
Tamaño de la plaquita	16



S32U-CTFPR 16

Boring Bar ISO C - Right Hand
Número de pedido: 6756908

Barra de mandrinar con abrazadera superior para sujetar una plaquita positiva triangular con un diámetro de círculo inscrito de 9,525 mm, 3,18 mm de espesor (designación ISO TP.. 1603...), corte final de 90° a la derecha con mango desplazado, acero sin orificio de refrigeración , 32 mm de diámetro x 350 mm de largo para mandrinado cónico y longitudinal con y sin hombro

Característica del Producto



Acabado: calidad superficial muy buena - Opción Alternativa



Mecanizado medio: calidad superficial buena - Primera Opción



Desbaste: rugosidad superficial ilimitada - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo inestables - Opción Alternativa



Adecuado para condiciones de trabajo estables - Primera Opción

Operación del producto



Achaflanado interior (biselado) - Opción Alternativa



Torneado cónico interior - Primera Opción



Torneado longitudinal con escuadra, interior - Opción Alternativa



Torneado longitudinal sin escuadra, interior - Primera Opción

DETALLE DEL PRODUCTO

Detalle del Producto

Descripción	Valor
Número EAN	3603602922748
Número de EDP	6756908
Código de pedido ANSI	S32U-CTFPR 16
Peso bruto - gramo	2000
Tamaño de la plaquita	16